SILICONE AX CONSTRUCT T

DL CHEMICALS

Mastic silicone neutre de type alcoxy pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction.
Egalement adapté pour les joints de vitrage. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment.

Silicone neutre alcoxy de haute qualité, 1-composant.
Elasticité permanente.
Très facile à appliquer.
Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction.
Très bonne résistance aux UV.
Très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries.

Applications :
- Étanchéité des joints de vitrage.
- Étanchéité des joints de connexion et joints de dilatation sur les façades, murs intérieurs, des joints entre le chambranle et le mur..
- Étanchéité des joints d'étanchéité dans le bâtiment et la construction.
- Joint de dilatation dans des murs

CE conforme EN 15651-1 : F EXT-INT 25 LM
CE conforme EN 15651-2 : G 25 LM

Référence	Teinte	Conditionnement	Unité de vente
360101423900	Blanc 9010	300 ml	L'unité
360101424200	Blanc de sécurité	300 ml	L'unité
360101424100	Blanc neige	300 ml	L'unité
360101424900	Blanc pur	400 ml	L'unité
360101423300	Blanc signal	300 ml	L'unité
360101423700	Gris 7035	300 ml	L'unité
360101423400	Gris anthracite	300 ml	L'unité
360101423600	Gris de sécurité	300 ml	L'unité
360101423500	Noir graphite	300 ml	L'unité
360101423200	transparent	300 ml	L'unité
360101424800	transparent	400 ml	L'unité

Référence	Teinte	Conditionnement	Unité de vente
360101423800	Transparent/Gris	300 ml	L'unité