# SWITCH MÉTALLIQUE MANAGEABLE

REYEE

Reconnaissance des caméras IP, une valeur unique pour les réseaux de vidéosurveillance
Prévention des boucles, Contrôle de flux, Isolation des ports, Suppression des tempêtes de diffusion, Gestion du Cloud.
Certification CE, FCC

**390504002300**
- Taux de transfert : 8.93 Mpps
- Table d'adresses MAC : 4000
- Consommation d'énergie ? 60W
- Ventilateur : Non
- Protection contre les surtensions des ports : 6 kV

**390504002400**
- Taux de transfert : 14.8 Mpps
- Table d'adresses MAC : 4000
- Consommation d'énergie : ? 130W
- Ventilateur : Non
- Protection contre les surtensions des ports : 6 kV

**390504002500**
- Taux de transfert : 29,76 Mpps
- Table d'adresses MAC : 8000
- Consommation d'énergie : ? 269 W
- Ventilateur : Ventilateur intégré ; arrêt de fonctionnement en dessous de 25 ?
- Protection contre les surtensions des ports : 4 kV

| Référence | Nombre de ports | Puissance PoE totale | Alimentation | Capacité de commutation | Unité de vente |
|---|---|---|---|---|---|
| **390504002500** | 16 | 250W | 100-240 V CA, 4,5 A | 40 Gbps | L'unité |
| **390504002300** | 4 | 54W | Adaptateur DC 54V, 1,1A | 12 Gbps | L'unité |
| **390504002400** | 8 | 120W | Adaptateur DC 54V, 2,4A | 20 Gbps | L'unité |