

## VENTOUSE EF300

SEWOSY



Convenant spécifiquement à une pose en applique sur une porte d'issue de secours. Conforme à la norme NF S 61 937 (lorsqu'elle est configurée en 24V DC).

Livrée avec sa contreplaqué.

Dispose d'un raccordement par bornier à vis.

Equipée d'un dispositif anti-démontage.

Indice de protection : IP42

Résistant à des températures de -10° à +55°.

Contact d'état.

Fonctionne en tension continue.

Tant qu'elle est alimentée, elle demeure verrouillée. La rupture du courant déclenche le déverrouillage.

Idéale pour toutes les applications intérieures.

Dispose d'un raccordement par bornier à vis.

Equipée d'un dispositif anti-démontage.

Tant qu'elle est alimentée, elle demeure verrouillée.

La rupture du courant déclenche le déverrouillage.

La sécurité des personnes est par ailleurs renforcée par la présence d'un éjecteur dans la contreplaqué. Livrée avec sa contreplaqué.

Conforme à la norme NF S 61 937 (lorsqu'elle est configurée en 24V DC).

Référence	Tension	Largeur	Unité de vente
390101106000	12 - 24 V	250 mm	L'unité
390101002200	24 - 48 V	35,5 mm	L'unité

### CARACTÉRISTIQUES

- Force de retenue : 300 kg