VERROU DBM1500EC

IZYX SYSTEMS

Ce verrou est paramétrable à émission,ou à rupture de courant et fonctionnant en 12 à 24 V DC.
Il s'adapte sur la plupart des installations neuves ou en rénovations.
Déverrouillage mécanique par clé (cylindre européen à prévoir).

Montage : Encastré (vertical ou horizontal avec pêne vers le bas)
Résistance au cisaillement : 8000 N (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs))
Mode de fonctionnement : Paramétrable à émission ou à rupture de courant
Consommation à l'appel : 900/450 mA
Consommation en maintien : 250/125 mA
Contact de signalisation 1 : Porte ouverte / fermée - Contact inverseur CO/NO/NC
Contact de signalisation 2 : Porte verrouillée / déverrouillée - Contact inverseur CO/NO/NC
Fonction contrôle de position de porte : Empêche la sortie du pêne alors que la porte est ouverte
Temporisations intégrées : Déverrouillage : 6 secondes / Verrouillage : 0 à 9 secondes
Directives CE : 2011/65/UE • 2014/30/UE
Poids brut / Poids net : 0,56 Kg / 0,46 Kg

Référence		Unité de vente
390103001000		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Tension d'alimentation :** 12 à 24 V DC
- **Diametre :** 13 mm
- **Course du pêne :** 15 mm
- **Dimensions verrou :** 200 x 25 x 33,5 mm
- **Dimensions contrepartie :** 90 x 23 x 2,5 mm