VIS AGGLO R2+ TF FP TORX ACIER ZINGUE

REISSER



Vis agglo avec ailettes de fraisage et pointe anti éclatement application : vissage en intérieur utilisation : usage universel, construction en bois, aménagement intérieur, construction de meubles résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné empreinte TORX filetage partiel.

Référence	boîte de	longueur (mm)	Ø (mm)	Unité de vente
350106934800	100	100	6	L'unité
350106936700	100	120	6	L'unité
350106936900	100	110	6	L'unité
350106937000	100	130	6	L'unité
350106938400	100	140	6	L'unité
350106940200	100	90	6	L'unité
350106941800	100	80	6	L'unité
350106935200	1000	45	3.5	L'unité
350106941700	1000	40	3.5	L'unité
350106937600	200	60	5	L'unité
350106937900	200	100	5	L'unité
350106938500	200	120	5	L'unité
350106940600	200	80	5	L'unité
350106941000	200	70	4.5	L'unité
350106941900	200	70	5	L'unité
350106942800	200	90	5	L'unité

Référence	boîte de	longueur (mm)	Ø (mm)	Unité de vente
350106943000	200	60	4.5	L'unité
350106935500	500	45	4	L'unité
350106935800	500	50	4.5	L'unité
350106940000	500	50	3.5	L'unité
350106942200	500	60	4	L'unité
350106939000	5000	50	4	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **empreinte :** torx acier
- **filetage :** partiel
- **finition :** zingué bleu