VIS BOIS TH DIN 571 AC ZN BL

VISWOOD

Vis pour assemblage bois-bois ou tôle-bois en extérieur ainsi que dans les endroits humides
Idéale dans la pierre, avec la cheville appropriée
Surface portante plus plate, meilleure pression d'appui
empreinte 6 pans
filetage partiel.

Référence	boîte de	longueur (mm)	Ø (mm)	Unité de vente
350105336500	100	70	10	L'unité
350105337100	100	80	8	L'unité
350105337300	100	60	10	L'unité
350105337700	100	60	8	L'unité
350105337800	100	50	10	L'unité
350105335900	200	40	6	L'unité
350105336100	200	50	8	L'unité
350105336900	200	70	6	L'unité
350105337000	200	30	8	L'unité
350105337500	200	80	6	L'unité
350105337600	200	40	8	L'unité
350105339200	200	60	6	L'unité
350105339300	200	30	6	L'unité
350105340000	200	50	6	L'unité
350105336300	50	80	10	L'unité

Référence	boîte de	longueur (mm)	Ø (mm)	Unité de vente
350105336400	50	120	10	L'unité
350105337200	50	140	10	L'unité
350105338100	50	160	10	L'unité
350105339000	50	100	10	L'unité
350105339700	50	90	10	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **empreinte :** 6 pans
- **filetage :** partiel
- **finition :** zingué blanc