

VIS FIXATION BAC ACIER SUR FER - Z RAL 5008

SCELL IT



Vis autoperceuse se pose en sommet de nervure en accord avec les spécifications du DTU 40.35.

Elle doit être posée avec un support de répartition.

En sommet de nervure : avec le cavalier adapté au type de nervure. $\varnothing 6,3$ mm

Tête ZAMAC Hexagonale de 12 mm laquée ou naturelle

Pas de 2,54mm

Pointe foret

Matière :

Corps de vis : Acier cémenté TRAITÉ X-TREM COAT C2 Résistance à la corrosion :

- 15 cycles Kesternich suivant tests Norme NF EN 3231

- Essai au Brouillard salin = 500 heures.

Tête de vis : surmoulée ZAMAC

- Garantie 20 ans contre la corrosion

- Essai au brouillard salin = 1000 heures

Laquage tête : EPOXY cuit au four sans TGIC et pulvérisé par électro-statisme.

Résistance à la corrosion :

- 25 cycles Kesternich

- Essai au brouillard salin = 1000 heures.

Conditionnement : Boîte de 100

Référence	Longueur	Unité de vente
350106742100	50	L'unité
350106742200	75	L'unité
350106742300	100	L'unité
350106742400	125	L'unité
350106742500	160	L'unité
350106742600	200	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : Bleu 5008
- diamètre : 6.3