

## VISIOPHONE

AKUVOX



### **R29S + R29S-BIM + R29C SILVER + R29C-BIM SILVER + R29C BLACK + R29C-BIM BLACK :**

Panneau avant Aluminium  
RAM/ROM : 2 Go/ 16 Go  
Écran tactile : 7 pouces  
Caméra : 2 MP, éclairage automatique  
Port Wiegand / Port RS485  
Capteur de lumière et infrarouge  
Lecteur RFID : 13,56 MHz et 125 kHz  
Microphone : -32 dB  
Haut-parleur : 8 ? / 2 W  
Port Ethernet : 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif  
Connecteur : 12 V CC (si pas de PoE)  
Dimensions encastré : 324 x 130 x 60 mm  
Dimensions saillie : 324 x 130 x 33 mm  
Indice de protection : IP65

### **R29C SILVER + R29C-BIM SILVER + R29C-BIM BLACK :**

Bluetooth  
Indice de résistance : IK06

### **X915S, X915S-BIM, X915S-VIGIK-S, X915S-VIGIK-E :**

Panneau avant : Acier inoxydable  
Port Wiegand / Port RS485  
Capteur de lumière et infrarouge  
Indice de résistance : IK10  
RAM/ROM : 2 Go/ 16 Go  
Écran tactile : 8 pouces  
Lecteur RFID : 13,56 MHz et 125 kHz  
Port Ethernet : 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif

### **X915S :**

Caméra principale : 2 MP, Starlight  
Puissance Ethernet : 802.3af  
Connecteur : 12 ~ 24 V DC (si pas de PoE)  
Indice de protection : IP 65  
Dimensions (L x l x p) : 350 x 130 x 53 mm

### **X915S-BIM, X915S-VIGIK-S, X915S-VIGIK-E :**

Caméra : 5 MP, Starlight  
Connecteur : 12 V CC (si pas de PoE)  
Dimensions encastré : 350 x 130x 53,9 mm  
Dimensions saillie : 350 x 130 x 41,6 mm  
Indice de protection : IP66

Référence	Modele	Entrées relais	Unité de vente
390302105400	R29C BLACK	3	L'unité
390302105200	R29C SILVER	3	L'unité
390302105500	R29C-BIM BLACK	3	L'unité
390302105300	R29C-BIM SILVER	3	L'unité
390302105000	R29S	3	L'unité
390302105100	R29S-BIM	3	L'unité
390302106800	X915S	2	L'unité
390302106900	X915S-BIM	2	L'unité
390302107100	X915S-VIGIK-E	2	L'unité
390302107000	X915S-VIGIK-S	2	L'unité

## CARACTÉRISTIQUES

- **Type de pose** : En saillie ou encastrée
- **Sorties relais** : 3